

Anticaída desde 1.5 m de distancia



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El nuevo escáner de código de barras de escritorio omnidireccional Tecklogic TC-0056IMG potente escáner 2D y de tamaño compacto que permiten a los usuarios apuntar intuitivamente con precisión incluso si el espacio es limitado. Además, está diseñado para leer códigos de barras en pantallas de teléfonos inteligentes incluso cuando están en configuraciones de retroiluminación baja. Es la solución perfecta para cualquier entorno con espacio limitado.



Transmisión USB



Transmisión en serie



Transmisión Ttl.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Contiene un diseño incorporado robusto para la protección contra el polvo, la humedad y anticaídas sellado de tipo IP54
- USB de enchufe fácil conexión con el ordenador, sin controlador
- Escaneo mejorado en superficies reflectantes
- Lectura de código de barras 2D

Teléfonos:
(502) 2286 7208
(502) 2286 9073
(502) 2286 6778



Sitio web:
www.importmarket.com.gt

Email:
servicioalcliente@importmarket.com.gt
ventas@importmarket.com.gt
tecnologiasglobalessa@yahoo.com



CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

2D PDF417, Código QR, Matriz de Fecha, Maxicode, Código Azteca, HanxinCode, MicroQR, Code39, FullASC, Codebar, Industrial2of5, Interleave2of5, Matrix2of5, Code93, Code128, Code32, EAN 128, MSI, EAN 8 y 13, UPCA & E, Plessey

Capacidad de codificación EAN 128
MSI
EAN 8 y 13
PDF417

ELÉCTRICAS

Voltaje 5v
Frecuencia actual 780mAh
Frecuencia Ralentí 255mAh

Cabezal ajustable en 15° para encontrar fácilmente el mejor ángulo de exploración .

Contiene una suspensión automática si no esta en uso el escáner omnidireccional , al igual que se activa de forma automática en el momento que se requiera.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones de escáner Tamaño(L*W*H)
135.5mm*94mm*105mm
Largo de Cable USB 1.8/5.9 pulgadas
Resistencia A prueba de la humedad
A prueba de Polvo,
salpicaduras de agua
4.9pies/1.5m
Aprueba de caídas.

CAPACIDAD DE LECTURA

Presicion de escáner 4mil
Velocidad de escaneo 2600escaneos/segundo
Resolución Óptica
Taza de error Menos de 1/8 millón
Profundidad del escaneo 0-270mm
Ángulo de escaneo Guiñada (inclinación)
45° y Pitch 60°

DISTANCIA DE LECTURA

Iluminación de luz 640*480 CMOS
Fuente de luz Luz led natural
Intensidad de luz 4000Lux
Diurna

SISTEMAS SOFTWARE

PC dispositivo Windows XP/7/8/10,
Mac OS, linux.
Dispositivo móvil Android

INTERFACES

UPC 32 Bit
Puerto/interfaz USB (estándar)
IP 54

ACCESORIOS



Cable USB



Escáner 360° omnidireccional.



Base de carga